

# IDEALFIX ACRILICO

FISSATIVO MURALE ALL'ACQUA

cod. A658100

## DESCRIZIONE

IDEALFIX ACRILICO è un fissativo murale a base di resine acriliche emulsionate in acqua.

Il prodotto è indicato per l'impregnazione superficiale del supporto murale allo scopo di consolidare la superficie e di uniformarne l'assorbimento; costituisce inoltre l'ancoraggio ideale per pitture murali e per rivestimenti plastici in genere. E' consigliato per tutti i cicli di pitturazione all'interno, ma può essere impiegato anche per cicli all'esterno quando il supporto si presenta in buone condizioni e poco sfarinante.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti nuovi o già verniciati come intonaci cementizi, intonaci a base di calce, intonaci rasati a gesso o su cartongesso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante: copolimero stiroil-acrilico disperso in acqua.  
Massa volumetrica UNI 8910: 1,00 ± 0,05 kg/l  
Essiccazione (25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare lo stato di conservazione del supporto; la superficie deve risultare compatta, in caso contrario provvedere al rifacimento.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze saline.

In presenza di vecchie pitture asportare le parti non perfettamente aderenti.

Strati consistenti di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie con acqua e raschiando con attrezzo adatto.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) all'interno con stucco in pasta RASINT, all'esterno con rasanti specifici a base cementizia.

Carteggiare le stuccature ed i rappezi con carta abrasiva.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di IDEALFIX ACRILICO.

Dopo almeno 4 ore è possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto è applicabile con pennello, rullo oppure a spruzzo.

Il prodotto va diluito secondo l'assorbimento del supporto e comunque con non meno di sei parti di acqua per ogni parte di fissativo. La corretta diluizione può essere individuata osservando la formazione, sulla superficie trattata, di una patina opalescente. Se il prodotto è troppo concentrato può formare uno strato compatto che sfavorisce la stesura della pittura di finitura. Viceversa un'applicazione di fissativo troppo diluito può provocare un aumento del consumo della pittura di finitura e disuniformità

di assorbimento con conseguenza estetiche negative (macchie di colore diverso).

Resa indicativa: con 1 litro di prodotto (inteso da diluire) si trattano indicativamente 50-60 mq di supporto mediamente assorbente (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto non è tinteggiabile.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l (2010)

IDEALFIX ACRILICO Contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo murale acrilico all'acqua.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua IDEALFIX ACRILICO, a base di resina stirolo-acrilica, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.*

ABC è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322

